



NIBE



Ištraukiamo oro šilumos siurblys **NIBE F372**

NIBE F372 yra ištraukiamo oro šilumos siurblys, užtikrinantis šildymo, karšto vandens ruošimo ir vėdinimo poreikius. Jame naudojamas šaltnešis yra natūralus ir daro tvarų poveikį klimatui ir gamtai. Jame yra integruotas vandens šildytuvas, panardinamasis kaitinimo elementas, cirkuliacinis siurblys, ventiliatorius ir valdymo sistema, kurie užtikrina patikimą ir taupų šilumos šaltinį.

NIBE F372 galima jungti su radiatoriais, konvektoriais arba grindų šildymo sistemomis. Dėl stilingo ir kompaktiško dizaino šį įrenginį lengva sumontuoti ir įrengti.

Išmanioji technologija leidžia valdyti visą sistemą išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, todėl ji tampa svarbia išmanaus namo dalimi. Efektyvi valdymo sistema automatiškai reguliuoja patalpų mikroklimatą, kad jaustumėtės patogiai ir prisidėtumėte prie gamtos tausojimo.



- **Tai išbaigtas stilingo dizaino šildymo, karšto vandens ir vėdinimo sprendimas.**
- **Naudojamas natūralus šaltnešis – tvarus poveikis gamtai ir klimatui.**
- **Su „myUplink“ programėle galima valdyti visą sistemą išmaniuoju telefonu.**

NIBE F372 specifikacijos

NIBE F372		
Sistemos energinio efektyvumo klasė patalpoms šildyti 35/55°C ¹⁾		A+/A+
Gaminio energinio efektyvumo klasė patalpoms šildyti 35/55°C ²⁾		A+/A+
Energinio efektyvumo klasė karštam vandeniui / įkrovimo profilis ³⁾		A/L
Sezoninis naudingumo koeficientas pagal EN 14825 vidutinio klimato zona 35/55 °C		3,35/2,83
Sezoninis naudingumo koeficientas pagal EN 14825 šalto klimato zona, 35/55 °C		3,55/2,98
Vardinė šildymo galia (P _{design})	kW	3/3
Galios duomenys pagal EN 14511 nurodytą šildymo galią (PH) ⁴⁾	kW	2,18
Galios duomenys pagal EN 14511 COP ⁴⁾		3,93
Galios duomenys pagal EN 14511 nurodytą šildymo galią (PH) ⁵⁾	kW	2,03
Galios duomenys pagal EN 14511 COP ⁵⁾		3,24
Galios duomenys pagal EN 14511 nurodytą šildymo galią (PH) ⁶⁾	kW	1,88
Galios duomenys pagal EN 14511 COP ⁶⁾		2,74
Garso galios lygis pagal EN 12102 (L _{w(A)}) ⁷⁾	dB(A)	46,5/48,0
Projektinė įtampa	V	400 V 3N – 50Hz
40 °C karšto vandens talpa, įprastas režimas EN 16147 ⁸⁾	liter	217/248
Aukštis (be inverterio dėžutės, su pagrindu) / plotis / gylis	mm	2100–2125/600/615
Viso šilumos siurblio svoris	kg	202

¹⁾ Sistemos efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A+++ – G. Nurodytas sistemos efektyvumas įvertintas atsižvelgus į gaminio temperatūros reguliatorių. ²⁾ Gaminio efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A+++ – D. ³⁾ Efektyvumo klasių skalė, karštas vanduo: A+ – F. ⁴⁾ A20 (12) W35, ištraukiamo oro srautas 200 m³/h (56 l/s). ⁵⁾ A20 (12) W45, ištraukiamo oro srautas 150 m³/h (42 l/s). ⁶⁾ A20 (12) W55, ištraukiamo oro srautas 110 m³/h (31 l/s). ⁷⁾ Vertė priklauso nuo pasirinkto ventiliatoriaus greičio. Išsamesnę garso charakteristikų informaciją, įskaitant triukšmo lygį ortakiuose, rasite svetainėje nibe.se. ⁸⁾ Vertė priklauso nuo pasirinkto komforto režimo (ekonominis, normalus arba prabangos).

Tvari energija

Nuo 1952 m. NIBE tiekia energiją taupančius ir tvarius klimato sprendimus Jūsų namams. Viskas prasidėjo Markaryde Švedijoje. Vertiname šiaurietiškąjį paveldą ir gebėjimą panaudoti gamtos jėgas. Atsinaujinančius energijos šaltinius deriname su išmaniosiomis technologijomis, siekdami pasiūlyti efektyvius sprendimus ir kartu kurdami tvaresnę ateitį.

Tiek šaltą žiemos dieną, tiek šiltą vasaros popietę patogiam kasdieniam gyvenimui reikalingas subalansuotas patalpų klimatas bet koku oru. Mūsų platus gaminių asortimentas vėsina, šildo, vėdina ir aprūpina namus karštu vandeniu. Taip užtikriname malonų klimatą patalpose ir darome mažiausią poveikį aplinkai.



NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
UAB „Ekoklima“, Zarasų g. 5, 01205 Vilnius
Telefonai
Vilniuje: +370 698 10817
Kaune: +370 615 46248
Klaipėdoje: +370 675 96111
El. paštas: nibe@ekoklima.lt,
www.ekoklima.lt

Sistemos energinio efektyvumo klasė patalpoms šildyti, 35°C..

Sistemos energinio efektyvumo klasė patalpoms šildyti, 55°C..

Gaminio efektyvumo klasė ir karšto vandens čiaupo profilis.

NIBE