



NIBE



Ištraukiamo oro šilumos siurblys **NIBE S735C**

NIBE S735C – tai išmanus, inverteriu valdomas ištraukiamo oro šilumos siurblys su integruotu vandens šildytuvu, užtikrinantis efektyvų ir ekonomišką šildymą, vėsinimą, karšto vandens ruošimą ir vėdinimą. Integruota vėsinimo funkcija palaiko žemą vidaus temperatūrą karštuoju vasaros laikotarpiu. Šilumos siurblys leidžia daug sutaupyti, nes jis automatiškai prisitaiko prie Jūsų namų šilumos energijos poreikio. Jame naudojamas šaltnešis yra natūralus ir daro tvarų poveikį klimatui ir gamtai.

NIBE S735C turi aukštą sezoninio naudingumo koeficientą, kuris lemia mažas eksploatacines sąnaudas. Šį tyliai veikiantį, stilingo dizaino ir kompaktišką įrenginį galima lengvai visur patalpinti ir įrengti. Jį galima naudoti kaip naują arba pakaitinį įrenginį. Naudojant NIBE tiekiamo oro modulius, jis taip pat tinka pastatams su ištraukiamo ir tiekiamo oro vėdinimu.

Integruotu „Wi-Fi“ ir galimybe prisijungti prie belaidžių priedų išsiskirianti NIBE S serija taps neatsiejama Jūsų namų dalimi. Išmanioji technologija automatiškai reguliuoja patalpų klimatą ir suteikia galimybę visiškai valdyti sistemą išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Didelis komfortas ir mažos energijos sąnaudos tuo pačiu metu tausojant gamtą.



- **Natūralus šaltnešis, darantis tvarų poveikį klimatui ir gamtai, užtikrina aukštą sezoninio našumo koeficientą ir mažas eksploatacines sąnaudas tiek įrengiant naujas sistemas, tiek keičiant senas.**
- **Mažas triukšmo lygis, stilingas dizainas ir integruota vėsinimo funkcija.**
- **Patogus naudotojui jutiklinis ekranas ir integruotas belaidis ryšys su energiją taupančia išmaniaja technologija užtikrina aukštą komforto lygį.**

NIBE S735C Specifikacijos

NIBE S735C		7
Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas 35 / 55°C ¹⁾		A+++ / A+++
Gaminio efektyvumo klasė, patalpų šildymas 35 / 55°C ²⁾		A+++ / A+++
Deklaruotas karšto vandens čiaupo profilis / efektyvumo klasė ³⁾		A / XL
SCOP _{EN14825} vidutinis klimatas, 35°C / 55°C		4,50 / 3,67
SCOP _{EN14825} šaltas klimatas, 35 / 55 °C		4,75 / 3,81
SCOP _{EN14825} šiltas klimatas, 35 / 55 °C		4,92 / 3,86
Vardinė šildymo galia (P _{projektas})	kW	6
Nominalioji vėsinimo galia (P _{projektas})	kW	2
SEER		2,21
Galios duomenys pagal EN 14511 Nurodyta šildymo galia (P _H) / COP ⁴⁾	kW / -	1,38 / 3,70
Galios duomenys pagal EN 14511 Nurodyta šildymo galia (P _H) / COP ⁵⁾	kW / -	1,55 / 4,97
Galios duomenys pagal EN 14511 Nurodyta šildymo galia (P _H) / COP ⁶⁾	kW / -	5,25 / 2,57
Galios duomenys pagal EN 14511 Nurodyta vėsinimo galia (P _C) / EER ⁷⁾	kW / -	1,57 / 1,53
Galios duomenys pagal EN 14511 Nurodyta vėsinimo galia (P _C) / EER ⁸⁾	kW / -	2,97 / 1,77
Galios duomenys pagal EN 14511 Nurodyta vėsinimo galia (P _C) / EER ⁹⁾	kW / -	1,64 / 1,81
Garso išvesties galios lygis pagal EN 12102 (L _{W(A)}) ¹⁰⁾	dB(A)	40 - 53
Projektinė įtampa	V	400 V 3N - 50Hz, 230 V - 50Hz
Karšto vandens talpa 40 °C EN16147 ¹¹⁾	l	223-264
Aukštis (su pagrindu) / plotis / gylis	mm	2125/600/620
Viso šilumos siurblio svoris	kg	232

¹⁾ Sistemos efektyvumo klasės skalė patalpų šildymui: A+++ - G. Nurodytas sistemos efektyvumas įvertintas atsižvelgus į gaminio temperatūros reguliatorių. ²⁾ Gaminio efektyvumo klasės skalė patalpų šildymui A+++ - D. ³⁾ Karšto vandens efektyvumo klasės skalė: A+ - F. ⁴⁾ A20 (12) W35, ištraukiamo oro srautas 25 l/s (90 m³/h), esant mažiausiam kompresoriaus dažniui. ⁵⁾ A20 (12) W35, ištraukiamo oro srautas 70 l/s (252 m³/h), esant mažiausiam kompresoriaus dažniui. ⁶⁾ A20 (12) W45, ištraukiamo oro srautas 70 l/s (252 m³/h), esant didžiausiam kompresoriaus dažniui. ⁷⁾ A23,5W18, ištraukiamo oro srautas 50 l/s (180 m³/h), esant didžiausiam kompresoriaus dažniui. ⁸⁾ A23,5W18, ištraukiamo oro srautas 50 l/s (180 m³/h), esant didžiausiam kompresoriaus dažniui. ⁹⁾ A23,5W18, ištraukiamo oro srautas 25 l/s (90 m³/h), esant didžiausiam kompresoriaus dažniui. Reikalingi OEK priedai. A30, lauko oro srautas 50 l/s (180 m³/h). ¹⁰⁾ Vertė priklauso nuo pasirinkto ventiliatoriaus greičio. Išsamesni garso duomenys, įskaitant garsą į ortakius, rasite svetainėje nibe.se ¹¹⁾ Vertė priklauso nuo pasirinkto komforto režimo (ekonominis, normalus arba prabangos).

Tvari energija

Nuo 1952 m. NIBE tiekia energiją taupančius ir tvarius klimato sprendimus Jūsų namams. Viskas prasidėjo Markaryde Švedijoje. Vertiname šiaurietiškąjį paveldą ir gebėjimą panaudoti gamtos jėgas. Atsinaujinančius energijos šaltinius deriname su išmaniosiomis technologijomis, siekdami pasiūlyti efektyvius sprendimus ir kartu kurdami tvaresnę ateitį.

Tiek šaltą žiemos dieną, tiek šiltą vasaros popietę patogiam kasdieniam gyvenimui reikalingas subalansuotas patalpų klimatas bet koku oru. Mūsų platūs gaminių asortimentas vėsina, šildo, vėdina ir aprūpina namus karštu vandeniu. Taip užtikriname malonų klimatą patalpose ir darome mažiausią poveikį aplinkai.



NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
UAB „Ekoklima“, Zarasų g. 5, 01205 Vilnius
Telefonai
Vilniuje: +370 698 10817
Kaune: +370 615 46248
Klaipėdoje: +370 675 96111
El. paštas: nibe@ekoklima.lt
www.ekoklima.lt



NIBE