




## Split sistema

### NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20

NIBE SVM S332 yra išmanus vidaus modulis, kuris užtikrina efektyvų šildymą, galingą vėsinimą ir karštą vandenį Jūsų namuose. Kartu su NIBE AMS 20 lauko moduliu jis sudaro visapusę klimato sistemą, užtikrinančią didelį komfortą ir paprastą montavimą.

Sistema veikia esant lauko temperatūrai iki  $-20^{\circ}\text{C}$  ir tiekia iki  $58^{\circ}\text{C}$  temperatūrą tiekimo linijoje. Sistema užtikrina optimalų taupymą, nes automatiškai prisitaiko prie pastato poreikių ištisus metus. Veiksminga vėsinimo funkcija leidžia šilumos siurbliui sukurti komfortišką patalpų klimatą net esant aukštai lauko temperatūrai.

Dėl integruoto „Wi-Fi“ ir galimybės prijungti belaidžius priedus, NIBE S gaminių serija yra natūrali Jūsų išmaniųjų namų dalis. Jums visiškai valdant šilumos siurbį savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, išmanioji technologija reguliuoja patalpų mikroklimatą automatiškai. Didelis komfortas ir mažos energijos sąnaudos tuo pačiu metu tausojant gamtą.



- Derinkite NIBE SVM S332 su NIBE AMS 20, kad sukurtumėte išbaigtą kondicionavimo sistemą.
- Didelė galia net iki  $-20^{\circ}\text{C}$  ir efektyvus vėsinimas iki  $+7^{\circ}\text{C}$ .
- Patogus naudotojui jutiklinis ekranas, belaidžiai priedai ir integruotas belaidis ryšys su energiją taupančia išmaniaja technologija dideliame patogumui užtikrinti.

# NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20 Specifikacijos

		NIBE AMS 20-6 / NIBE SVM S332	NIBE AMS 20-10/ NIBE SVM S332
Gaminio efektyvumo klasė 35 / 55 °C <sup>1)</sup>		A+++ / A++	
Sistemos efektyvumo klasė, patalpų šildymas 35 / 55 °C <sup>2)</sup>		A+++ / A++	
Efektyvumo klasė, karšto vandens / apkrovos profilis <sup>3)</sup>		A / XL	
SCOP <sub>EN14825</sub> Vidutinis klimatas 35 / 55 °C		5.1/3.6	4.6/3.4
P <sub>projektas</sub> Vidutinis klimatas 35 / 55 °C	kW	5.2 / 5.6	6.3 / 6.5
SCOP <sub>EN14825</sub> Šaltas klimatas 35/55°C		4.1 / 3.0	3.9 / 2.9
P <sub>design</sub> Šaltas klimatas 35/55°C	kW	5.8 / 5.7	6.5 / 6.2
7/35 Šiluminė galia / COP, EN14511, nominali	kW	2.6 / 5.4	4.0 / 5.3
Garso lygis (L <sub>WA</sub> ), EN12102 esant 7/45, vardinis	dB(A)	54	
Projektinė įtampa		230 V – 50 Hz	
CO <sub>2</sub> ekvivalentas	ton	0.88	1.24
Aukštis / plotis / gylis – AMS 20	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340
Aukštis / plotis / gylis – NIBE SVM S332	mm	565 / 404 / 472	
Svoris NIBE AMS 20 / SVM S332	kg	46 / 123	60 / 123

<sup>1)</sup> Sistemos efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A++ – G. Nustatant sistemos efektyvumą, atsižvelgiama ir į gaminio temperatūros reguliatorių. Jei sistema tiekiami su papildomu išoriniu katilu arba šildymu naudojant saulės energiją, bendras sistemos efektyvumas turi būti perskaiciuotas. <sup>2)</sup> Gaminio efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A+++ – G. <sup>3)</sup> Efektyvumo klasių skalė, karštas vanduo: A+ – F.

## Tvari energija

Nuo 1952 m. NIBE tiekia energiją taupančius ir tvarius klimato sprendimus Jūsų namams. Viskas prasidėjo Markaryde Švedijoje. Vertiname šiaurietiškaį paveldą ir gebėjimą panaudoti gamtos jėgas. Atsinaujinančius energijos šaltinius deriname su išmaniosiomis technologijomis, siekdami pasiūlyti efektyvius sprendimus ir kartu kurdami tvaresnę ateitį.

Tiek šaltą žiemos dieną, tiek šiltą vasaros popietę patogiam kasdieniam gyvenimui reikalingas subalansuotas patalpų klimatas bet koku oru. Mūsų platus gaminių asortimentas vėsina, šildo, vėdina ir aprūpina namus karštu vandeniu. Taip užtikriname malonų klimatą patalpose ir darome mažiausią poveikį aplinkai.



NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje  
UAB „Ekoklima“, Zarasų g. 5, 01205 Vilnius  
Telefonai

Vilniuje: +370 698 10817

Kaune: +370 615 46248

Klapėdoje: +370 675 96111

El. paštas: nibe@ekoklima.lt,

www.ekoklima.lt

Sistemos efektyvumo klasė,  
patalpų šildymas, 35 °C.

Sistemos efektyvumo klasė,  
patalpų šildymas, 55 °C.

Produkto efektyvumo klasė ir karšto vandens  
apkrovos profilis naudojant NIBE SVM S332.



NIBE Energy Systems  
Box 14  
285 21 Markaryd  
nibe.eu